



YACHTHORNET

Jachty na życzenie

YACHT HORNET

UL. TOWAROWA 1A

14-200 IŁAWA

NIP 744-123-59-25

tel. 0 694 418 152 lub 0 502 141 206

e-mail: biuro@yachthornet.pl

www.yachthornet.pl

kod identyfikacyjny **HOR**

zgodne z normą **PN-EN ISO10087**

certyfiakat „**CE**” **HORNET 29**

nr **OR/RCD/792/2010**

zgodne z normą **PN-EN ISO 12217-2:2005**

SPECYFIKACJA JACHTU *HORNET 29*

I. KADŁUB: wykonany w stoczni w/g obowiązujących norm, dł. 8,70 m; szer. 3,10 m; wysokość w kabinie 1,84 m.

II. WNETRZE: wykonane ze sklejki szklanej Mahoń lub innej.

1. Strefa dziobowa:

- ★ podwójna koja zamykana
- ★ dwie jaskółki boczne
- ★ jedna szafka w dziobie
- ★ schowki pod koją w/g uznania armatora

2. Strefa rufowa:

- ★ dwie koje dwuosobowe zamykane symetryczne lub asymetryczne: 1 koja dł. 185 cm. szer.115 cm., 2 koja dł.185 cm. szer.145 cm.

- ★ szafka na ubrania w każdej koi
- ★ schowki pod kojami w/g uznania

3. Mesa:

- ★ dwie koje pełnowymiarowe z możliwością rozłożenia ich z przeznaczeniem dla dwóch osób (wersja dziesięcioosobowa)
- ★ rozkładany stół z trzech elementów
- ★ oparcia łędźwiowe ze schowkami
- ★ dwie jaskółki nad oparciami łędźwiowymi
- ★ szafka elektryczna
- ★ ciąg szafek po obu stronach
- ★ schowki pod kojami w/g uznania
- ★ podłoga z podnośnikami

4. W-C:

- ★ szafka pod umywalką
- ★ jaskółka nad umywalką
- ★ bateria wylewka wody przy umywalce
- ★ zawór odcinający odpływ wody z umywalki
- ★ lustro na ścianie w-c
- ★ haczyki do ubrań

5. KAMBUZ:

- ★ kuchenka dwupalnikowa+zlew lub kuchenka

dwupalnikowa zespolona ze zlewem

- ★ lodówka sprężarkowa ok. 50 litrów
- ★ szafki nad kambuzem 2 szt.
- ★ 1 szuflada pod kambuzem + schowek
- ★ zawór odcinający odpływ wody z kambuza
- ★ bateria wylewka wody

6. INSTALACJA WODNA:

- ★ zbiornik wody pitnej ok. 70-100 litrów z pompą ciśnieniową

- ★ wylewka wody w kambuzie i W-C

7. INSTALACJA ELEKTRYCZNA:

- ★ rozdzielnie elektryczne 6 pkt.
- ★ lampy w mesie 7 szt., koja dziobowa 1 szt., koje rufowe 2x2 szt., w-c 1 szt.

- ★ główny wyłącznik prądu

- ★ gniazda 12 Volt w każdej kabinie + mesa przy rozdzielni

- ★ miejsce na akumulator w/g uznania armatora

- ★ oświetlenie sektorowe przód i tył

8. BALAST 900 kg.

9. INSTALACJA GAZOWA wykonana zgodnie z PN – przewód miedziany, zawór przy kuchence

10. MATERIAŁ TAPICERSKI na koje w/g uznania armatora

11. MATERIAŁ TAPICERSKI piankowany lub wykładzina na burty w/g uznania armatora

III. POKŁAD:

1. OKUCIA ze stali nierdzewnej gat.A2
 - ★ kosz dziobowy
 - ★ brama do kładzenia masztu 6 przełożeń zblocze
 - ★ słupki relingowe na podwójny reling + pasy relingowe 4 szt.
 - ★ relingi na kabinie 2 szt. ułatwiające poruszanie się po pokładach
 - ★ półkosze
 - ★ podwężni wantowe
 - ★ drabinka rufowa
 - ★ pantograf silnika
 - ★ podpora masztu regulowana
 - ★ jarzmo steru z płetwą sterową
 - ★ ostroga płetwy sterowej
 - ★ rumpel steru
 - ★ pilers wewnątrz jachtu
 - ★ drabinka zejściowa (schody) do mesy
 - ★ kosze rufowe 2 szt.

- ★ polery cumownicze 4 szt.
 - ★ miecz z rolkami
2. OKNA I SZTORCKLAPA :
 - ★ okna 2 szt. wykonane z plexy gr. 5 mm.
 - ★ sztorckłapa plexa dwudzielna z wentylacją gr. 8 mm.
 3. LUKI I OTWORY
WENTYLACYJNE:
 - ★ luk dziobowy forluk ewakuacyjny 450x450 – 1 szt.
 - ★ luk w mesie wentylacyjny 450x450 – 1 szt.
 - ★ luk nad kambuzem – 1 szt.
 - ★ luk nad w-c – 1 szt.
 - ★ luki do tylnych koji – 2 szt.
 4. Listwa odbojowa profil z tworzywa sztucznego
 5. Kpl. Zawiasów do bakist, luku kotwicznego i ławki tylnej

IV. OSPRZĘT POKŁADOWY:

1. Szyny szotów foka profil 25 mm. - 2 szt.
2. Bloczki łożyskowane do szyn foka na linę Ø 10 lub Ø 12 – 2 szt.
3. Rolki zwrotne potrójne – 2 szt.
4. Kabestany szotów foka samozbierające– 2 szt.
5. Kabestany do fałów - 2 szt.
6. Stopery do fałów i regulacji potrójne – 2 szt.
7. Knaga do rolfoka – 1 szt.
8. Zaczep talii grota – 1 szt.
9. Bloczki talii grota łożyskowane z knagą – 2 szt.
10. Bloczki obciążacza grota 6 przełożeń łożyskowane
11. Bloczki zwrotne fałów: grota, topenanty, Lazy Jacka - łożyskowane

V. TAKIELUNEK:

1. Maszt + bom profil 135 firma Trimet okuty – kpl.
2. Sztynny sztag z rollerem firma Trimet nr 5 – kpl.
3. Komplet want długie i krótkie Ø 5 – 6 szt. + 2 szt. trzymające przy kładzeniu masztu
4. Achtersztag lina Ø 4 – 1 szt. + regulacja 2 bloczki
5. Ściągacze Ø 10 do want – 8 szt.
6. Komplet lin do żagli i regulacji pokładowych
 - ★ fały: grota, topenanty, Lazy Jacka, foka
 - ★ szoty: grota, foka
 - ★ talia achtersztagu 4 przełożenia
 - ★ talia obciążacza bomu 6 przełożeń
 - ★ topenanta
 - ★ fał i kontrafał płetwy sterowej
 - ★ regulacja żagli
 - ★ cuma dziobowa
 - ★ cuma rufowa

VI. ŻAGLE:

1. GROT pełnolistwowy z 1 refbantą + pełzacze
2. FOK przystosowany do sztywnego sztagu z UV
3. LAZY JACK kpl.
4. KIESZENIE na fały